

9 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV

1. UVOD

1.1 UVODNA POJASNILA

S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN) se podrobneje načrtuje prostorska ureditev za novo stanovanjsko zazidavo na vzhodnem robu Ajdovščine. Določijo se prostorsko izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor, pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, pogoji in merila za parcelacijo, pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju GJI) in grajeno javno dobro, pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

1.2 PREDMET IN NAMEN PROSTORSKEGA AKTA

Predmet OPPN je ureditev nove stanovanjske soseske nad Bizjaki z umestitvijo vila blokov, individualnih eno ali dvostanovanjskih hiš ter enostanovanjskih dvojčkov. Predvidena je tudi ureditev prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture ter urejanje odprtega prostora.

Določijo se prostorsko izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor, pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, pogoji in merila za parcelacijo, pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju GJI) in grajeno javno dobro, pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

2. OBMOČJE OPPN

Območje OPPN obsega skupno 4,02 ha in je sestavljeno iz dveh enot:

- Bizjaki 1, SZ od grape potoka Prelog in
- Bizjaki 2, JV od grape potoka skupaj z območjem potoka Prelog.

S prostorskimi prvinami Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22, 10/22-popr.; v nadaljevanju: OPN) je predmetno območje OPPN opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, z oznako EUP AJ-179 in ŽP-03 ter določeno podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine.

Območje Bizjaki 1 obsega parcele in dele parcel št. 1219/1, 1221/1, 1224, 1225/1, 1222, 1223, 1220, 1221/2, 1219/2, 1218/1, 1218/2, vse k. o. 2392 Ajdovščina in parcele ter dele parcel št. 1662/5, 1542/7, 1542/8, 1538/6, 1542/10, 1542/9, 1538/5, 1538/7, 1541/5, 1541/6, 1541/7, 1542/4, 1542/11, 1542/12, 1541/4, 1538/2, 1538/4, 1538/1, vse k. o. 2380 Šturje.

Območje Bizjaki 2 obsega parcele in dele parcel št. 1662/1, 1662/5, 1533/6, 1533/7, 1533/8, 1533/10, 1533/11, 1533/12, 1533/13, 1533/14, 1191/2, 1191/3, 1191/14, 1190/2, 1191/1, 1191/4, 1190/3, 1191/5, 1190/4, 1192/4, 1192/6, 1192/5, 1190/16, 1190/17, 1538/4, 1538/2, 1533/9, 1541/4, 1542/12, 1542/4, vse k. o. 2380 Šturje.

Izven območja OPPN se posega z infrastrukturnimi vodi, če se pri projektiranju in gradnji izkaže oziroma najde boljša tehnična rešitev od predvidene, pod pogojem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so potrjene s soglasjem upravljavca predmetnega voda in vseh tangiranih vodov.

Z ureditvami OPPN se ne posega na območja državnih prostorskih načrtov (DPN).

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNIMI OBMOČJI

Območje OPPN se nahaja na vzhodnem robu Ajdovščine in predstavlja zaokroženo območje, ki je od naselja fizično ločeno zaradi višinske razlike.

Območje je s treh strani obdano s pretežno enostanovanjsko gradnjo, severno pa ga omejuje regionalna cesta I. reda, št. R1-207, odsek 1413 Col – Ajdovščina (v nadaljevanju: RC).

Dostop na območje Bizjaki 1 je predviden preko obstoječega priključka na RC, ki se bo rekonstruiral v štirikrako križišče po projektu rekonstrukcije državne ceste in ureditve pločnika. Za dostop na območje Bizjaki 2 je predvidena ureditev novega priključka na RC.

4. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

Območje OPPN je razdeljeno na dve območji:

- **območje Bizjaki 1** zajema zemljišča zahodno od grape potoka Prelog;
- **območje Bizjaki 2** zajema območje grape potoka Prelog ter zemljišča vzhodno od grape.

Osnovna dejavnost na območju OPPN je bivanje, dovoljene so tudi spremljajoče dejavnosti, ki ne presegajo 40% površine osnovnega objekta: delo na domu in terciarne ter kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega območja, vse brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje.

Območje Bizjaki 1

Dostop na območje je predviden preko obstoječega priključka na RC, ki se bo rekonstruiral v štirikrako križišče po projektu Ureditev hodnikov za pešce na delu regionalne ceste R1-207, odsek 1413 Col - Ajdovščina od km 7,100 do km 8,160 (PZI, št. proj. CS 1597-25, CITY STUDIO d.o.o., julij 2025).

Poleg štirih obstoječih objektov, ki se ohranjajo, se v območju pridobi okvirno dve parceli namenjeni gradnji eno ali dvostanovanjskega objekta, eno potencialno zazidljivo parcelo ter štiri parcele namenjene gradnji enostanovanjskih dvojčkov.

Območje Bizjaki 2

Za dostop na območje je predvidena ureditev novega skupinskega priključka na RC.

Na območju se uredi okvirno tri parcele namenjene gradnji vila blokov, tri parcele namenjene gradnji eno ali dvostanovanjskih objektov ter 18 parcel za gradnjo enostanovanjskih dvojčkov.

Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj, posegov ali ureditev:

- gradnja novih objektov,
- rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija in prizidava objektov,
- sprememba namembnosti objekta ali posameznega dela objekta skladno z namensko rabo,
- odstranitev objektov in naprav,
- vzdrževalna dela na objektih,

- urejanje prometnih površin,
- urejanje energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture,
- urejanje odprtega prostora.

Prizidave, rekonstrukcije, manjše rekonstrukcije in spremembe namembnosti so dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih.

V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se na območju Bizjaki 1 in Bizjaki 2 dopušča gradnja naslednjih glavnih stavb in objektov:

- 11100 Enostanovanjske stavbe
- 11210 Dvostanovanjske stavbe
- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (osebna nega, mirna obrt...)
- 12420 Garažne stavbe (razen javnih garaž)
- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev
- 21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
- 21122 Parkirišča izven vozišča
- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (samo vkopani zadrževalniki vode)
- 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
- 2302 Elektrarne in drugi energetske objekti (samo na strehi stavbe)
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, bazen za kopanje)
- 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev

V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se na območju zelenih površin s potokom Prelog dopušča gradnja naslednjih objektov:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste (samo gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze)
- 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
- 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
- 241410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhod (samo brvi in mostovi)
- 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev

4.1 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA STAVB IN OBJEKTOV

Zasnova gradenj

V območju Bizjaki 1 se načrtuje:

- na parcelah 1 in 2 gradnja eno ali dvostanovanjske stavbe,
- na parceli 3 gradnja eno ali dvostanovanjske stavbe pogojno (le v primeru, da konfiguracija terena to omogoča ter je možno zagotoviti ustrezno in varno priključevanje na prometno omrežje),
- na parcelah D1-D4 gradnja enostanovanjskih dvojčkov,
- na parceli ZP ureditev zelenih rekreativnih površin z otroškim igriščem ali fitnesom na prostem,
- na ostalih parcelah so dopustne eno in dvostanovanjske hiše oziroma dvojčki s spremljajočimi dejavnostmi, v skladu z določili tega odloka.

V območju Bizjaki 2 se načrtuje:

- na parcelah 4-6 gradnja eno ali dvostanovanjskih stavb,
- na parcelah D5-D22 gradnja enostanovanjskih dvojčkov,
- na parcelah VB1, VB2 in VB3 gradnja vila blokov in
- na območju grape potoka Prelog so zelene površine s potokom.

Eno in dvostanovanjske stavbe

Lega:

Stavbe in prizidave stavb morajo biti odmaknjene od meje gradbene parcele tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje stavbe in da so upoštevani varnostni pogoji. Pri odmikih od parcelnih mej se upošteva tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih podzemnih in nadzemnih delov objekta. Odmik najbolj izpostavljenega dela objekta od meje gradbene parcele je minimalno 4,00 m. Manjši odmik, vendar ne manj kot 2,00 m, je dopusten s soglasjem lastnika sosednje zemljiške parcele, ob zagotovljenih pogojih za varnost, uporabo in vzdrževanje objekta. Proti javnim površinam manjši odmik ni dopusten.

Oblikovanje in velikost:

- FZ: 0,5
- Etažnost: K+P+1+M, število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm.
- Na nagnjenem terenu lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren, na ravnem terenu mora biti v celoti vkopana.
- Dopustna največja višina vidne fasade je lahko do tri polne etaže.

Oblikovanje streh:

- Osnovna oblika strehe je dvokapnica v naklonu od 18° do 25°. Pretežna smer slemena mora biti vzporedno s plastnicami padajočega terena ali daljšo stranico strehe. Strešni čopi in frčade niso dopustni.
- Strešna kritina poševne strehe mora biti po obliki podobna korčni kritini, od opečno rdeče do opečno rjave barve. Kritina ne sme biti odsevna.
- Pritlični dodani volumni so lahko kriti z ravno streho, v skupni površini do največ 40 % površine tlorisne projekcije vseh strešin. Dopustna je izvedba zelene strehe.
- Na poševnih strehah je dovoljena postavitve fotovoltaike, skladno s področnimi predpisi in priporočili.

Oblikovanje fasad:

- Fasade objektov so v svetlih zemeljskih pastelnih tonih. Nasičene barve fasade ali fasadnih elementov so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 30 % površine posamezne fasade.
- Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Fasade so praviloma ometane. Deli ali posamezne fasade se lahko izvedejo tudi v drugem materialu (kamen, les, fasadne plošče) in ne smejo presegati 30 % površine celotne fasade.

Dvojčki

Lega:

Stavbe in prizidave stavb morajo biti odmaknjene od meje gradbene parcele tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje stavbe in da so upoštevani varnostni pogoji. Pri odmikih od parcelnih mej se upošteva tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih podzemnih in nadzemnih

delov objekta. Odmik najbolj izpostavljenega dela objekta od meje gradbene parcele je minimalno 4,00 m, razen ob skupni meji dvojčka, kjer je odmik 0,00 m. Manjši odmik, vendar ne manj kot 2,00 m, je dopusten s soglasjem lastnika sosednje zemljiške parcele, ob zagotovljenih pogojih za varnost, uporabo in vzdrževanje objekta. Proti javnim površinam manjši odmik ni dopusten.

Oblikovanje in velikost:

- FZ: 0,5
- Etažnost: K+P+1+M, število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko do 180 cm.
- Na nagnjenem terenu lahko prednja fasada kletne etaže v celoti sega nad urejen teren, na ravnem terenu mora biti v celoti vkopana.
- Dopustna največja višina vidne fasade je lahko do tri polne etaže.

Oblikovanje streh:

- Osnovna oblika strehe je dvokapnica v naklonu od 18° do 25°. Pretežna smer slemena mora biti vzporedno s plastnicami padajočega terena ali daljšo stranico strehe. Strešni čopi in frčade niso dopustni.
- Strešna kritina poševne strehe mora biti po obliki podobna korčni kritini, od opečno rdeče do opečno rjave barve. Kritina ne sme biti odsevna.
- Pritlični dodani volumni so lahko kriti z ravno streho, v skupni površini do največ 40 % površine tlorisne projekcije vseh strešin. Dopustna je izvedba zelene strehe.
- Na poševnih strehah je dovoljena postavitve fotovoltaike, skladno s področnimi predpisi in priporočili.

Oblikovanje fasad:

- Fasade objektov so v svetlih zemeljskih pastelnih tonih. Nasičene barve fasade ali fasadnih elementov so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 30 % površine posamezne fasade.
- Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Fasade so praviloma ometane. Deli ali posamezne fasade se lahko izvedejo tudi v drugem materialu (kamen, les, fasadne plošče) in ne smejo presegati 30 % površine celotne fasade.

Vila bloki

Lega:

Objekti se gradijo v okviru gradbene meje (GM), ki je določena v grafični prilogi OPPN na listu št. 4 – Ureditvena situacija. Dostopne rampe v kletne garaže lahko segajo izven gradbene meje, prav tako lahko izven gradbene meje sega kletna etaža.

Oblikovanje in velikost:

- FZ: 0,5
- Etažnost: K+P+3, število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno.
- Objekti so lahko oblikovani členjeno in naj zagotavljajo enotno podobo soseske.

Oblikovanje streh:

- Streha je lahko ravna, priporoča se izvedba zelene strehe, ali dvokapnica v naklonu od 18° do 25°. Pretežna smer slemena mora biti vzporedno s plastnicami padajočega terena ali daljšo stranico strehe. Strešni čopi in frčade niso dopustni.

- Strešna kritina poševne strehe mora biti po obliki podobna korčni kritini, od opečno rdeče do opečno rjave barve. Kritina ne sme biti odsevna.
- Dovoljena je postavitev fotovoltaike, skladno s področnimi predpisi in priporočili državnega prostorskega reda.

Oblikovanje fasad:

- Fasade objektov so v svetlih zemeljskih pastelnih tonih. Nasičene barve fasade ali fasadnih elementov so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 30 % površine posamezne fasade.
- Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Fasade so praviloma ometane. Deli ali posamezne fasade se lahko izvedejo tudi v drugem materialu (kamen, les, fasadne plošče) in ne smejo presegati 30 % površine celotne fasade.

Nezahtevni in enostavni objekti

Na območju načrtovanih gradbenih parcel, se poleg osnovnih objektov, dovoli tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z OPN.

Legi:

- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, so od meje sosednje zemljiške parcele najmanj 2,00 m.
- Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe, in ureditve površin se lahko gradijo do meje sosednje zemljiške parcele pod pogojem, da niti pri izvedbi in niti pri obratovanju ne prihaja do posegov na sosednje zemljišče.
- V varovalnem pasu javne ceste ali poti, lega nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.

Oblikovanje in velikost:

- Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno in pri izbiri materialov ter barv usklajeni z osnovnimi stavbami na parceli.

Ostalo oblikovanje odprtih površin

Medsosedske ograje so lahko maksimalne višine 2,00 m. Ograje se lahko izvedejo v kombinaciji zidov s kovinsko ali leseno ograjo, kjer je grajen zid maksimalne višine 1,00 m. Dovoljena je zasaditev žive meje ter drugih avtohtonih grmovnic in dreves.

Oporni zid ali škarpa, razen pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, je maksimalne višine 2,00 m merjeno od kote terena na posamezni točki. Večje višine je potrebno izvesti s horizontalnim zamikom. Horizontalni zamik mora biti širok najmanj 60 cm.

Ograje, zidovi, oporni zidovi in žive meje ne smejo ovirati prometne varnosti in preglednosti.

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je treba zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Pri strmejših brežinah, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.

Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z utrjenimi brežinami in izjemoma s podpornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne.

Graditev objektov, ureditve površin in drugi posegi na višje ležečih parcelah morajo biti izvedeni tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele.

Na gradbeni parceli je potrebno pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja zasaditi najmanj 2 funkcionalni drevesi. Drevesa morajo biti avtohtone vrste.

Parcelacija

Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je določen v grafičnem delu OPPN na listu št. 8 – Predlog parcelacije.

V območju OPPN se pridobi okvirno 38 gradbenih parcel. Od teh je 31 parcel namenjenih stanovanjski gradnji, dve parceli zajemata novi interni dostopni cesti 1 in 2, dve sta namenjeni peš povezavi z obstoječim naseljem, ena parkirišču z eko otokom, ena namenjena ureditvi zelenih rekreacijskih površin in ena, ki obsega grapo potoka Prelog.

5. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Za potrebe dostopa do gradbenih parcel in objektov se morata zgraditi novi interni dostopni cesti, ki se bota navezali na obstoječe prometno omrežje.

Motorni promet in intervencija

Za potrebe dostopa do gradbenih parcel in objektov se morata zgraditi novi interni dostopni cesti, ki se bota navezali na obstoječe prometno omrežje.

Območje Bizjaki 1:

- Dostop na območje je predviden preko obstoječega priključka na RC, ki se bo rekonstruiral v štirikrako križišče po projektu Ureditve hodnikov za pešce na delu regionalne ceste R1-207, odsek 1413 Col - Ajdovščina od km 7,100 do km 8,160 (PZI, št. proj. CS 1597-25, CITY STUDIO d.o.o., julij 2025).
- Znotraj območja se uredi dostopna cesta 1 v dolžini cca. 80 m, širine 3,5 m. V sklopu ureditve ceste je potrebno urediti tudi odvodnjo prometnih površin.

Območje Bizjaki 2:

- Za dostop na območje je predvidena ureditev novega skupinskega priključka na RC.
- Širina dostopne ceste 2 je 5,00 m. Enostransko se predvidi hodnik za pešce širine 1,6 m. Za zagotavljanje ustreznih vzdolžnih nagibov dostopne ceste je potrebno predvideti podporne zidove svetle višine do 4,5 m.

V območju varovalnega pasu državne ceste ni dovoljeno nameščati objektov za oglaševanje in drugih sredstev za obveščanje o načrtovanih dejavnostih v predmetnem območju urejanja.

Mirujoči promet

Za določitev minimalnega števila parkirnih mest v območju OPPN je potrebno upoštevati določila veljavnega OPN.

6. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

VODOVODNO OMREŽJE

Predvidena je izgradnja novega vodovodnega omrežja vzdolž interne dostopne ceste 1 in 2 za preskrbo objektov znotraj OPPN s pitno in požarno vodo. Preveri se možnost priključitve na obstoječe vodovodno omrežje.

Vsaka stavba bo na javno vodovodno omrežje priključena ločeno, pri čemer mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskih vodomerom.

Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne naprave. Zaradi predvidenih ureditev se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za že obstoječe uporabnike.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih padavinskih in komunalnih odpadnih vod.

Fekalna kanalizacija

Odvajanje komunalnih odpadnih vod na območju Bizjaki 1:

Predvideni objekti se navežejo na zadnji jašek obstoječega fekalnega kanala pod objektom Na Borštu 5, ob objektu Bazoviške brigade 15.

Odvajanje komunalnih odpadnih vod na območju Bizjaki 2:

Predviden nov sistem fekalne kanalizacije sestoji iz dveh kanalov, ki se združita na predvideni dostopni cesti 2. Kanal se nato naveže na obstoječi fekalni kanal ob objektu Žapuže 5.

Predvidena izgradnja nove fekalne kanalizacije naj se načrtuje tako, da bo preprečeno onesnaževanje in spremembe kakovosti habitata prisotnih vrst rib in piškurja.

Meteorna kanalizacija

Površine iz katerih se bo odvajalo padavinske vode so, kot je predvideno v HH študiji razdeljene na pet delov, ki lokalno gravitirajo glede na morfologijo obstoječega terena. Ponikanje po GG študiji ni priporočljivo. V kolikor bi z detajlnejšimi geomehanskimi raziskavami posameznih lokacij ugotovljeno kot ustrezno, se lahko predvidi tudi razpršeno odvajanje meteornih voda.

Odvajanje padavinskih odpadnih vod na območju Bizjaki 1:

Predviden je meteorni kanal do zadrževalnika 1a z iztokom v potok Prelog.

Odvajanje padavinskih odpadnih vod na območju Bizjaki 2:

Predvideni so meteorni kanali do zadrževalnika 2 ter kanal iz zadrževalnika do struge pritoka potoka Prelog. Za območje VB3 je predviden meteorni kanal do zadrževalnika 1b z iztokom v potok Prelog.

Zadrževalniki padavinskih odpadnih vod:

- Za območje Bizjaki 1 se prevede zadrževalnik volumna $>26 \text{ m}^3$.
- Območje VB3 se zaradi lege, ki je nižja od ostalega dela območja Bizjaki 2, obravnava ločeno. Predvidi se zadrževalnik volumna $>6 \text{ m}^3$.
- Za območje Bizjaki 2 se prevede zadrževalnik volumna $>113 \text{ m}^3$. Meteorni kanal se vodi do vzhodnega pritoka potoka Prelog.

Vse odpadne vode iz vozniških in parkirnih površin se preko cestnih požiralnikov s peskolovi vodijo v meteorno kanalizacijo. Meteorne odpadne vode iz parkirišč oziroma površin namenjenih stoječemu prometu motornih vozil, se v nadaljevanju vodijo preko lovilcev olja in maščob v meteorno kanalizacijo.

Priporočljivo je zbiranje meteorne vode za ponovno uporabo (zalivanje, sanitarno vodo), s tem se bodo zmanjšali hipni (maksimalni) dotoki v kanalizacijski sistem.

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

Za potrebe električnega napajanja novo predvidenih objektov, se zgradi novo transformatorsko postajo TP Bizjaki (1 x 1000kVA), ter SN-NN elektro kabelsko kanalizacijo med obstoječo TP Slejkoti in novozgrajeno TP Slejkoti 2.

Novo TP Bizjaki se bo preko novih kablovodov vzankalo v obstoječe SN omrežje. Vzankanje se izvede tako, da se v novi elektro kabelski kanalizaciji namesti dva sistema kablovoda. Prvi kablovod (kbv TP Slejkoti - TP Bizjaki) se preko SN stikalnih blokov zaključi v TP Bizjaki. Drugi kablovod (kbv TP Bizjaki - TP Slejkoti II) se preko SN stikalnih blokov zaključi TP Bizjaki.

Nova TP Bizjaki predvidoma tipa SAVA 2 z nameščenim transformatorjem moči 1x1000 kVA. Lokacija predvidene transformatorske postaje TP Bizjaki mora omogočati stalni nemoten dostop do obravnavanih elektroenergetskih objektov.

V bližini nove transformatorske postaje se predvidi javna polnilnica za električna vozila.

Na celotnem območju OPPN je možno na strehe objektov, postaviti sisteme za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike ali toplote. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Za potrebe priključevanja predvidene pozidave na elektronsko komunikacijsko omrežje se predvidi elektronsko komunikacijska kabelska kanalizacija, ki se priključi na obstoječi jašek obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja.

OMREŽJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Predvidena je razsvetljava z LED svetili na stebrih z možnostjo regulacije po korakih. V bližini trafo postaje se predvidi prižigališče javne razsvetljave (v nadaljevanju: JR).

RAVNANJE Z ODPADKI

Zbiranje komunalnih odpadkov se uredi v sklopu treh zbiralnic ločenih frakcij odpadkov:

- Bizjaki 1: ena zbiralnica velikosti zunanjih mer okvirno 4,80 m dolžine in 4,30 m širine,
- Bizjaki 2: dve zbiralnici velikosti zunanjih mer okvirno 7,80 m dolžine in 4,30 m širine.

Zbiralnica oziroma prevzemno mesto odpadkov mora biti na mestu dostopnem vozilu za odvoz odpadkov, na oddaljenosti največ 5 m od mesta praznjenja zabojnika oziroma transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Površina prevzemnega mesta mora biti ravna in tlakovana. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 4 m svetle višine. Zagotovljeno mora biti obračališče za vozila za odvoz odpadkov.

Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno ravnati skladno s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.

8. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE NARAVE

Na območju OPPN ni območij varstva narave. Daljinski vpliv območja OPPN sega v varovano območje:

- Natura 2000: Dolina Vipave, SI300226.

Morebitno poseganje v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja v času od 1. avgusta tekočega leta do 1. marca naslednjega leta.

9. OGROŽENA OBMOČJA

Območje OPPN se na podlagi občinskih odlokov nahaja v vodovarstvenem območju – III. varstveni režim.

Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. členom ZV-1 (Zakon o vodah; Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, ki ga prostorski akt tangira, 5 m pri vodotokih 2. reda (potok Prelog).

Pri izbiri trase komunalnih vodov je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov, na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, pa je potrebno zagotoviti odmik od meje vodnega zemljišča skladno s prejšnjim odstavkom tega člena. Navedene odmike je potrebno upoštevati tudi pri lociranju jaškov in nadzemnih objektov (drogovi ipd.).

Vsa eventualna prečkanja je potrebno načrtovati na način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok voda, da ne bo zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka ter da je preprečena erozija brežin in drugih zemljišč.

Vsi objekti, naprave in ureditve morajo biti načrtovani na način, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode, vodni režim, poplavno varnost, stabilnost terena, na predvideno gradnjo in okolje nasploh.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je smotrno načrtovati rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.

Prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine ter površine mirujočega prometa morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov usedalnikov, lovilnikov olj.

Odlagališča gradbenih materialov, parkirišča delovnih strojev, tovornih vozil in pretakališča goriv morajo biti urejena tako, da iztekanje odpadnih voda in nevarnih snovi v tla ne bo mogoče. Predvideni morajo biti tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja tudi iz mirujočih vozil.

Oskrba delovnih strojev z gorivom in mazivi se lahko izvaja na prostoru, ki mora biti urejen tako, da onesnaženje tal in podzemne vode ni možno (ustrezno tesnjenje). Predvideni morajo biti tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja tudi iz mirujočih vozil.

Začasna skladišča nevarnih snovi so na gradbišču prepovedana.

Na gradbišču se sme uporabljati le brezhibna delovna mehanizacija, ki mora biti, kjer je to mogoče, opremljena z lovilci olj in nevtralizacijskim sredstvom. V primeru okvare je potrebno mehanizacijo nemudoma odstraniti iz območja gradbišča. Redno se mora preverjati puščanja motornih olj, maziv ipd. na delovnih strojih in napravah.

Dovoljena je le uporaba kemijskih stranišč, ki se jih redno prazni, razen v primeru, ko je odvajanje urejeno v javno kanalizacijo.

Investitor, ki naroči graditev objekta, mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke, nastale pri gradnji, hranijo ali začasno skladiščijo ločeno po vrstah v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov ter na način, ki ne povzroča onesnaževanja okolja in omogoča dostop zbiralcu ali prevozniku odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, mora investitor zagotoviti, da se odpadki neposredno po nastanku odlagajo v ustrezne zabojnike.

Nevarne odpadke je treba zbirati ločeno od ostalih odpadkov. Začasno se jih skladišči na za to opremljenem mestu izven gradbene jame, v zaprtih in ustrezno označenih posodah iz materialov, odpornih na skladiščene snovi, tako da je preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v tla in podtalnico.

Investitor mora zagotoviti reden odvoz gradbenih odpadkov z gradbišča. Izvajalci morajo gradbene odpadke oddajati pooblaščenemu zbiralcu, nevarne odpadke pa pooblaščeni organizaciji, ob obvezni evidenci oddaje. Prepovedano je izlivanje ali odlaganje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla, v hudourniško grapo potoka Prelog ali v kanalizacijski sistem.

Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in ki so kot nevarne opredeljene skladno z določili *Zakona o kemikalijah*, mora ustrezati veljavnim normativom, da se preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je treba upoštevati veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda in potresno ogroženostjo.

Projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let na območju OPPN je 0,225 g.

Obravnavano območje je erozijsko ogroženo in potencialno plazljivo. Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je treba upoštevati izdelano HH in GG študijo ter veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda in potresno ogroženostjo.

Objekti so lahko temeljeni na pasovnih ali točkovnih temeljih, na temeljnih ploščah, ev. tudi na pilotih. Temeljenje objektov je možno izvesti na več načinov:

- direktno v flišno kamninsko podlago, če ima objekt vkopano kletno etažo,
- na nasipu, po odstranitvi slabo nosilnega glinastega sloja, če so nasipi ustrezno podprti (npr. z globoko temeljenim podpornim zidom ali kamnito peto ipd.).

V fazi PZI je potrebno za vsak objekt posebej izvesti dodatne geomehanske raziskave s sondažnimi vrtinami ali razkopi. Obseg raziskav naj bo prilagojen karakteristikam objekta.

Nepodprte delovne vkopne brežine v zemljinskih slojih (glinasto meljast grušč) se lahko izvedejo v naklonu do 1:1. V primeru potrebe po večjih naklonih se izvede varovanje (npr. z jeklenimi zagatnicami, pilotno steno ipd.)

Nezavarovane vkopne brežine se v flišnem laporju izvede v naklonu do 2:1.

Nasipne brežine se izvedejo v naklonih do 2:3.

Ponikanje voda na predmetnem območju ni priporočljivo. V kolikor bo z detajlnejšimi geomehanskimi raziskavam posameznih lokacij ugotovljeno kot ustrezno, se lahko predvidi tudi razpršeno odvajanje meteornih voda.

Priporočljivo je zbiranje meteorne vode za ponovno uporabo (zalivanje, sanitarno vodo), s tem se bodo zmanjšali hipni (maksimalni) dotoki v kanalizacijski sistem.

Vsi objekti morajo imeti urejeno dreniranje zalednih voda (drenaže v višini temeljev ali v dnu nasipnega sloja).

Odprto grapo med urejevalnima enotam AJ-179 in ŽP-03 je potrebno hudourniško urediti. Ureditev naj se izvede pretežno v odprti izvedbi, s prečnimi pregradami in stabilizacijo bokov grape. Premostitve se izvede s prepusti. Hudourniška ureditev mora biti hidravlično preverjena.

Pri izvedbi zemeljskih gradbenih del in temeljenju objektov je potrebno izvajati stalen geomehanski nadzor, ki kontrolira geološko sestavo tal, ter po potrebi podaja dodatna navodila.

V sklopu priprave OPPN je bila izdelana HH študija.

Podano je bilo splošno priporočilo in sicer, da najnižji deli območja predstavljajo ceste, ki se v primeru povišanih nalivov spremenijo v odvodne jarke. Višje (0,5 m) se načrtuje utrjene površine ob objektih (dvorišča) in še višje (0,25 m) objekte. Zelo pomemben je tudi vzdolžni in prečni padec cest, ki mora biti usmerjen stran ob načrtovane in obstoječe urbanizacije, pretežno proti načrtovanim zadrževalnikom meteornih voda. Še posebej je potrebno biti pozoren na uvoze iz cest v morebitne podkletene garaže.

Pri načrtovanju vseh ureditev je potrebno upoštevati še izdelane poplavne karte (fluvialne poplave – hudournik Prelog), ki se izdelujejo v sklopu celovite hidrološko-hidravlične študije porečja Vipave.