



OGRAJA : Izvede se ENAKA ograja kot je ograja v drugem delu pešpota - II.faza: višine 105 cm ogrodje pravokotni profil 40 x 40 mm, debeline 2 mm z vertikalnimi okroglimi palicami - 10 mm na razmaku max. 10 cm. Nosilni stebrički na razmaku cca. 200 cm. Element odpiranja ograje se določi s proizvajalcem pred oddajo ponudbe.. Vpenjanje na temelje cca. 20/30/40 cm oz. min. toliko kolikor je potrebno. Temelje se umesti tako, da so čimmanj vidni. Temelji so že izvedeni. Izdela se lesen pašaman - natur macesen, višine 4,2cm, širine 6cm, zavihek 0,8cm. Ograja mora biti varna in zadržati bočni pritisk, oblikovanje čimbolj subtilno. Na nekaterih mestih se umesti stebričke (isti kot - dogovor s projektantom pred začetkom izdelave. Barva: usklajena z obstoječo (pešpot - II.faza) - siva antracit RAL 7016 (se preveri), vročecinkano, prašnobarvano.

VSE MERE OGRAJE SE PREVERI NA LICU MESTA NA ŽE IZVEDENI OGRAJI!

Ograja mora biti varna, zadržati bočni pritisk, preprečevati padce, varna za otroke (gladka obdelava pašamana, utopljeni vijaki, zaključeni profili, povezani elementi med seboj, brez višinskih razlik na stiku pašamana,...)

Izdelava mora biti kvalitetna, močna, posebej stabilna, odporna na intenzivnejšo obrabo, izvedbe, primerno odporna za primer vandalizma.

Pred izvedbo je potrebno vse detajle potrditi iz strani investitorja in arhitekta.

DETAIL OGRAJE

PEŠPOT OB HUBLJU - november 2015